

## Brandstrook (conform EN13501-2 v2007 | BS476 Part 22:1987)

---



Manchetten verzegelen gesloten brandbare buizen van 55 tot 160mm diameter en worden weggewerkt in muren of vloerconstructies.

Geschikt voor gebruik in:  
Beton, metselwerk, constructies in poreus beton en betonvloeren.

### Kenmerken

Brandbestendigheid tot 4 uur. De manchet wordt niet door water aangetast, is robuust, schilfert niet af en scheurt niet gauw. Gebruiksvriendelijk en makkelijk te plaatsen.

Type	Buiten Ø buis (mm)	Lengte manchet (mm)	Ø gat in muur (mm)
PFP-PPW55	55	175	70
PFP-PPW85	85	260	98
PFP-PPW110	110	350	130
PFP-PPW125	125	470	155
PFP-PPW160	160	505	190

## Bandes (conforme EN13501-2 v2007 | BS476 Part 22:1987)

---



Les bandes étanchent les conduites inflammables d'un diamètre de 55mm à 160mm et sont encastrées dans le mur ou le sol.

Convient pour:

Le béton, la maçonnerie, les constructions en béton poreux, les sols en béton seulement ou les conduites d'eau (potable ou usée) en plastique.

Caractéristiques

Retarde le feu jusqu'à 4 heures. La bande est insensible à l'eau, elle est solide, ne s'écaille pas et résiste aux fissures. Facile à utiliser et à installer.

Numéro	Ø extérieur (mm)	Longueur de la conduite (mm)	Ø du trou dans le mur ou le sol (mm)
PFP-PPW55	55	175	70
PFP-PPW85	85	260	98
PFP-PPW110	110	350	130
PFP-PPW125	125	470	155
PFP-PPW160	160	505	190