

Poederblustoestel – Extincteur à poudre

(met CO₂ drukpatroon – avec sparklet)



-  **Robuust**
Robuste
-  **Milieuvriendelijk**
Ecologique
-  **Kunststof voetring**
Anneau de pied en plastique
-  **Hervulbaar na gebruik**
Rechargeable après utilisation
-  **Benor B -- EN3 -- CE**

Type	AFIPOWDER A6	AFIPOWDER A9	AFIPOWDER A12
Breedte / Largeur	300 mm	290 mm	300 mm
Hoogte / Hauteur	510 mm	565 mm	610 mm
Bluseenheid / Unité d'extinction	1	1,5	1.5
Rating / Capacité d'ext.	43A - 233B - C – E tot 1000V	55A - 233B - C – E tot 1000V	55A - 233B - C – E tot 1000V
Lading / Charge	6 kg	9 kg	12 kg
Gewicht / Poids	9,8 kg	14,3 kg	18,7 kg
Werkingstemp. / Temp. Opérationnelle	-20°C tot +60°C		
Sputduur / Temps de vidange	22 sec.	24 sec.	30 sec.
Type blusmiddel / Charge	Neutrex Super poeder/poudre	Neutrex Super poeder/poudre	Neutrex Super poeder/poudre
Worplengte / Portée	7 m	7 m	7 m

 **AFISOL**
BY AFITEC

 **AQUAFLAM**
BY AFITEC

 **AVOTEX**
BY AFITEC

 **BRUMATEX**
BY AFITEC

 **BGS** FIRE PROTECTION
BY AFITEC

 **BGS** FIRE SYSTEMS
BY AFITEC

 **ICADIS**
BY AFITEC

 **STATAMAT**
BY AFITEC

- Milieuvriendelijk, hoge kwaliteit bluspoeder
- Snel inzetbaar door inslagarmatuur
- Inwendig drukpatroon
- Stabiele kunststof handgreep met herkenbare bedieningselementen
geel = veiligheidspen
rood = inslagknop
- Drukhouder vervaardigd uit kwaliteitsstaal
- Buitenzijde voorzien van milieuvriendelijke, weerbestendige 100% polyester-epoxycoating
- Robuuste schokbestendige kunststoffen voering verzekert stabiliteit en bescherming tegen schade en corrosie
- Met slangclip
- Roterend spuitpistool met blusslang voor gerichte, geregelde en milieuvriendelijke uitvoer van blusmiddel
- Onbreekbaar bluspistool maakt gerichte en gedoseerde brandbestrijding mogelijk
- Duurzame slangmontage met stoffen bekleding gemaakt van synthetisch rubber
- Gebruik bij elektrische installaties tot 1000V bij minimumafstand van 1m
- Stabiele handgreep verhoogt mobiliteit van het apparaat tijdens gebruik



-
- Poudre extinctrice écologique et de haute qualité
 - Déploiement rapide grâce à un raccord à déclenchement par impact
 - Cartouche de pression interne
 - Poignée en plastique robuste avec commandes intuitives
jaune = goupille de sécurité
rouge = bouton d'impact
 - Réservoir sous pression en acier haute qualité
 - Revêtement extérieur en résine polyester 100 % écologique et résistant aux intempéries
 - Anneau de base robuste en plastique antichoc assurant stabilité et protection contre les dommages et la corrosion
 - Support pour diffuseur extincteur intégré à l'anneau de base
 - Diffuseur à pulvérisation rotatif avec flexible extincteur pour une application ciblée, contrôlée et écologique de l'agent extincteur
 - Diffuseur extincteur incassable pour une lutte contre l'incendie ciblée et maîtrisée
 - Flexible résistant avec revêtement en caoutchouc synthétique
 - Utilisation sur des installations électriques jusqu'à 1 000 V à une distance minimale de 1 m
 - Poignée stable pour une meilleure maniabilité