





## Schuimblustoestel – Extincteur à mousse (Fluorfree)

(met manometer – avec manomètre)



-  **Permanente druk**  
**Pression permanente**
-  **Milieuvriendelijk**  
**Écologique**
-  **incl. muurhaak**  
**incl. support mural**
-  **Benor B - EN3 - CE**



Type	Biostar P6	Biostar P9
Breedte / Largeur	162 mm	184 mm
Hoogte / Hauteur	545 mm	610 mm
Bluseenheid / Unité d'extinction	1	1,5
Rating / Capacité d'ext.	21A – 144B – E tot 1000V	27A – 183B – E tot 1000V
Lading / Charge	6L	9L
Gewicht / Poids	10,3 kg	14,5 kg
Werkingstemp. / Temp. Opérationnelle	+5°C tot +60°C	
Spuitduur / Temps de vidange	≥15 sec.	
Druk / Pression	15 bar	
Worplengte / Portée	≥ 4 m	≥ 5 m

 **AFISOL**  
BY AFITEC

 **AQUAFLAM**  
BY AFITEC

 **AVOTEX**  
BY AFITEC

 **BRUMATEX**  
BY AFITEC

 **BGS** FIRE PROTECTION  
BY AFITEC

 **BGS** FIRE SYSTEMS  
BY AFITEC

 **ICADIS**  
BY AFITEC

 **STATAMAT**  
BY AFITEC