

Vaste haspel – Dévidoir fixe

(conform – conforme EN 671-1) ———



-  **Plaatdikte 1,3mm. Ijzersterk**
Epaisseur flasque 1,3mm. Robuste
-  **Toevoer 1"**
Alimentation 1"
-  **Rood RAL3001**
Rouge RAL3001
-  **Max 12 bar werkdruk**
Press. max 12 bar
-  **Afneembaar**
Amovible
-  **Ijzersterk, trillingsbestendig via klinknagels**
Très solide, resistant aux vibrations (rivets)

Type	HAS501	HAS502	HAS505
Breedte / Largeur	600 mm	600 mm	455 mm
Hoogte / Hauteur	800 mm	800 mm	740 mm
Diepte / Profondeur	185 mm	235 mm	235 mm
Lengte / Longueur	20 m - 3/4"	30 m - 1"	20 m - 3/4"
Conform / Conforme	EN 671-1 Kiwa		
Worplengte / Portee du jet	sproeistraal / jet pulvérisé: ±4m volle straal/jet plein: ±11m		
Bevat / Avec	slanggeleider en bolkraan met straalpijpvergrendeling guide tuyau et vanne à boule avec la possibilité de verrouiller la lance		

Optie: verkrijgbaar als set incl. kast, muurhydrant, schroefkoppelstuk, blindkoppelstuk en pictogram.
Beschikbaar in inox

Option: disponible en set incl. armoire, hydrant muraux, demi-raccord, bouchon à verrou et pictogramme.
Disponible en inox

