

Zwenkbare haspel – Dévidoir pivotant

(conform – conforme EN 671-1)



-  **Plaatdikte 1,3mm. Robuust**
Epaisseur flasque 1,3mm. Robuste
-  **Toevoer 1"**
Alimentation 1"
-  **Rood RAL3001**
Rouge RAL3001
-  **Max 12 bar werkdruk**
Press. max 12 bar
-  **Afneembaar**
Amovible
-  **Ijzersterk, trillingsbestendig via klinknagels**
Très solide, resistant aux vibrations (rivets)

Type	HAS503	HAS504	HAS506
Breedte / Largeur	670 mm	670 mm	535 mm
Hoogte / Hauteur	+850 mm	+850 mm	+750 mm
Diepte / Profondeur	185 mm	240 mm	240 mm
Lengte / Longueur	20 m - 3/4"	30 m - 1"	20 m - 3/4"
Conform / Conforme	EN 671-1 Kiwa		
Worplengte / Portee du jet	sproeistraal / jet pulvérisé: ±4m volle straal/jet plein: ±11m		
Bevat / Avec	Bolkraan met straalpijpvergrendeling Vanne à boule avec la possibilité de verrouiller la lance		

Optie: verkrijgbaar als set incl. kast, muurhydrant, schroefkoppelstuk, blindkoppelstuk en pictogram.
Beschikbaar in inox

Option: disponible en set incl. armoire, hydrant muraux, demi-raccord, bouchon à verrou et pictogramme.
Disponible en inox

